

## ERATĂ

Societatea MN ROYAL BUILD CONSTRUCT SRL, cu sediul în municipiul Craiova, str. Col. Scarlat Demetriade, nr. 2, bl. G7, sc. 1, ap. 61, județul Dolj, anunță completarea documentației aferente procedurii de achiziție privind atribuirea contractului de furnizare „**UTILAJE MINIEXCAVATOR – Lotul 1, UTILAJ DE FORAT HIDRAULIC – Lotul 2**” – **RELUATA 2**, în cadrul planului de afaceri „SC FORAJE PRO SRL”, finanțat prin proiectul „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul urban din Regiunea Sud-Vest Oltenia”, conform prevederilor **Ordinului nr. 1284/08.08.2016** privind aprobarea procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene.

### Modificare / completare:

Caietul de sarcini se completează/modifică astfel:

### Cap. III Specificații tehnice echipamente – INITIALE

<b>LOT 1 – MINIEXCAVATOR</b>				
<b>Nr. crt.</b>	<b>Descrierea produsului</b>	<b>Specificații tehnice minime</b>	<b>UM</b>	<b>Cantitate</b>
1.	Miniexcavator	<ul style="list-style-type: none"><li>- greutate operationala: 2640 kg – 2750 kg</li><li>- capacitate cupa standard : 0.07mc-0.15 mc</li><li>- garda la sol minim : 260 mm-320 mm</li><li>- capacitate cilindrica : 1.250 – 1.267 l</li><li>- tip senile : cauciuc</li><li>- latime standard senile : 250 mm- 300 mm</li><li>- lungime senile : 1953 mm- 2040 mm</li><li>- lungime la centrul rotelor: 1540 mm – 1990 mm</li><li>- motor : diesel</li><li>- viteza intoarcere : 9 – 9,5 rpm</li><li>- capacitate de ridicare lama sus/jos : 330/320 mm – 350/400 mm</li><li>- pompa hidraulica - tip : 1 pompa cu piston</li><li>- capacitate rezervor : 27-43 l</li><li>- latime cabina : 1350-1500</li><li>- adancime maxima excavare : 2485 - 2857 mm</li></ul>	Buc.	1

<b>LOT 2 - UTILAJ DE FORAT HIDRAULIC</b>				
<b>Nr. crt.</b>	<b>Descrierea produsului</b>	<b>Specificații tehnice minime</b>	<b>UM</b>	<b>Cantitate</b>
1	Utilaj de forat hidraulic	<b>Parametri tehnici principali:</b> Adâncime maximă de foraj: 150 m Diametru de foraj: 130 – 350 mm Putere motor diesel: 42 kW Șasiu pe șenile, performanță off-road ridicată 2 trepte de viteză pentru rotație și deplasare	Buc.	1

		Design modular, posibilitate montare pe camion Poziționare reglabilă și dispozitiv de ridicare eficient <b>Accesorii:</b> Pompă de noroi, cu 3 pistoane orizontale și cursă de 80 mm, destinată lucrărilor de foraj și injecție sub presiune Prăjini de foraj, dimensiune: 3 m bucata, diametru: 89 mm Sapă foraj 1x200mm 1x250mm		
--	--	--	--	--

### Cap. III Specificații tehnice echipamente – CORECTATE

<b>LOT 1 – MINIEXCAVATOR</b>				
<b>Nr. crt.</b>	<b>Descrierea produsului</b>	<b>Specificații tehnice minime</b>	<b>UM</b>	<b>Cantitate</b>
1.	Miniexcavator	<b>Parametri tehnici principali:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• greutate operationala: 2500 kg – 3000 kg</li> <li>• capacitate cupa standard: 0.07mc-0.15 mc</li> <li>• garda la sol minim : 260 mm-320 mm</li> <li>• capacitate cilindrica: 1.250 – 1.267 l</li> <li>• tip senile: cauciuc</li> <li>• latime standard senile: 200 mm- 280 mm</li> <li>• lungime senile : 1953 mm- 2040 mm</li> <li>• lungime la centrul rolelor: 1540 mm – 1990 mm</li> <li>• motor : diesel</li> <li>• viteza intoarcere : 9 – 9,5 rpm</li> <li>• capacitate de ridicare lama sus/jos : 330/320 mm – 350/400 mm</li> <li>• pompa hidraulica - tip : 1 pompa cu piston</li> <li>• capacitate rezervor : 20-40 l</li> <li>• latime cabina : 1350-1500</li> <li>• adancime maxima excavare : 2285 - 2857 mm</li> </ul> <b>Accesorii:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dispozitiv de prindere a lemnului</li> <li>• Ciocan concasor</li> <li>• Cupa ingusta 200 mm</li> <li>• Cupla rapida schimbare capete</li> <li>• Scarificator</li> <li>• Masina gaurit 300 mm</li> <li>• Grebla 500 mm</li> </ul>	Buc.	1

<b>LOT 2 - UTILAJ DE FORAT HIDRAULIC</b>				
<b>Nr. crt.</b>	<b>Descrierea produsului</b>	<b>Specificații tehnice minime</b>	<b>UM</b>	<b>Cantitate</b>
1	Utilaj de forat hidraulic	<b>Parametri tehnici principali:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adâncime maximă de foraj: 150 m</li> </ul>	Buc.	1

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diametru de foraj: 150 – 210 mm</li> <li>• Sapă foraj: 1x160mm, 1x200mm</li> <li>• Putere motor diesel: 42 kW</li> <li>• Şasiu pe şenile, performanță off-road ridicată</li> <li>• 2 trepte de viteză pentru rotație și deplasare</li> <li>• Poziționare reglabilă și dispozitiv de ridicare eficient</li> </ul> <p><b>Accesorii:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pompă de noroi: 250 l/min, destinată lucrărilor de foraj și injecție sub presiune</li> <li>• Prăjini de foraj, dimensiune: 3 m bucata, diametru: 89 mm, total 50 piese</li> </ul>		
--	--	---	--	--

**Se prelungeste termenul limită de depunere a ofertelor până la data de 19.12.2025, ora 12.00.**

**COCOȘ COSTEL VICTOR**  
**Administrator**